

Link do produktu: <https://termix24.pl/wiertarka-magnetyczna-1200w-p-40050.html>



WIERTARKA MAGNETYCZNA 1200W

Cena	5 362,42 zł
Cena poprzednia	5 828,72 zł
Numer katalogowy	DW DWE1622K
Kod producenta	DWE1622K-QS
Kod EAN	5035048402238
Producent	DEWALT

Opis produktu

Dane techniczne:

Moc pobierana1200 W
Prędkość bez obciążenia300/450 obr/min
Chwyt freza19 mm Weldon (3/4")
Maks. głębokość wiercenia frezami50 mm
Maks. średnica wiercenia frezami50 mm
Siła nacisku w punkcie wiercenia317 kG
Siła zacisku3800 N
Długość skoku wiertła147 mm
Masa14.55 kg
Wymiary podstawy magnetycznej165 x 85 mm
Ciśnienie dźwięku91.5 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas)3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne102.5 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)3 dB(A)

Wysokiej klasy wiertarka do precyzyjnych, równych wierceń w stali
Zwarta i lekka konstrukcja gwarantuje łatwy transport i wygodne ustawianie maszyny do pracy
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe z 3-stopniowym wskaźnikiem LED umożliwia właściwe sterowanie maszyną i zapobiega uszkodzeniom silnika
Uniwersalny uchwyt do frezów z systemem ich szybkiego zwalniania jest łatwy w obsłudze: nie wymaga klucza trzpieniowego. Można w nim mocować wszystkie typy frezów pierścieniowych z walcowym chwytem 19 mm (Weldon) z dowolną liczbą płaskich nacięć trzonka
Zabezpieczenie przeciwko samoczynnemu, ponownemu uruchomieniu narzędzia w przypadku gdy praca została przerwana na skutek zaniku napięcia zasilania
Zwalniana przyciskiem, odwracalna, obrotowa rękojeść posuwowa może być przekładana na drugą stronę i mocowana bez użycia narzędzi
2 zakresy prędkości zapewniają możliwość dostosowania parametrów pracy do potrzeb

system beznarzędziowego zwalniania freza z uchwytu
zbiornik podawanego grawitacyjnie płynu do smarowania

obrotowa rękojeść posuwowa do beznarzędziowego mocowania obustronnego
osłona ochronna
mocowanie bezpieczeństwa
mocny kufer transportowy
Uchwyt wiertarski 16 mm z adapterem
**