

Link do produktu: <https://termix24.pl/wiertarka-udarowa-rpd680-k-680w-p-37092.html>



## WIERTARKA UDAROWA RPD680-K 680W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>352,00 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>382,28 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>TT5133002016</b>  |
| Kod producenta   | <b>5133002016</b>    |
| Kod EAN          | <b>4892210125934</b> |
| Producent        | <b>RYOBI</b>         |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Moc: 680W  
Maks. częstotliwość uderu (ud./min): 0-51,000  
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 32  
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 16  
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13  
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min): 0-3,000  
Typ uchwytu: bezkluczowy  
Uchwyt (mm): 13  
Waga (kg): 1.7  
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0  
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0  
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3  
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 96.0  
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 107.0  
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 107  
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s<sup>2</sup>): 1.5  
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s<sup>2</sup>): 1.5  
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s<sup>2</sup>): 1.5  
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s<sup>2</sup>): 15.6  
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s<sup>2</sup>): 3.9  
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s<sup>2</sup>): 1.0

Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo  
Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia  
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową  
Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona

Walizka  
360° uchwyt pomocniczy  
Wskaźnik głębokości

\*\*

