

Link do produktu: <https://termix24.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-udar-sb-18-ltx-bl-q-0ah-p-70397.html>



WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAR. SB 18 LTX BL Q 0*AH

Cena	1 045,00 zł
Cena poprzednia	1 135,04 zł
Numer katalogowy	ME 602361840
Kod producenta	602361840
Kod EAN	4061792188167
Producent	METABO

Opis produktu

Parametry:

Napięcie akumulatora 18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim 65 Nm
Moment impulsowy 65 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym 130 Nm
Regulowany moment obrotowy 1 - 20 Nm
O wiertła do muru 16 mm
Średnica wiercenia w stali 13 mm
O wiertła do drewna miękkiego 68 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
0 - 550 / 0 - 2000 /min
Maksymalna liczba uderzeń 38000 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim 1.5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania 43 mm
Ciężar bez akumulatora 1.8 kg
Ciężar z akumulatorem 2.2 kg

Wibracje

Klasa L2.6 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s²
Wiercenie udarowe w betonie 16.5 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K1.7 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku 92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA) 103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K3 dB(A)

Mocna i bezkompromisowa: bezpieczna, bezszczotkowa wiertarka udarowa o największej mocy do najtrudniejszych zastosowań

Funkcja udaru do wiercenia w murze

System Metabo Quick: elastyczna praca dzięki szybkiej wymianie uchwytu wiertarskiego, uchwytu do bitów, przystawki kątovej i wielu innych akcesoriów

Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach

Solidna i trwała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

Wrzeciono z magnetycznym gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą efektywność i długi czas działania akumulatora
Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe o zwiększonej precyzji, umożliwiające dokładną pracę z większym wyczuciem
Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
Szyjka mocowania euro (O 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu w przypadku zablokowania wiertła – wysoki poziom ochrony użytkownika
Zintegrowanie światła robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego

Zakres dostawy:

Szybkowymienny uchwyt wiertarski
Rękojeść pomocnicza
Zaczep do paska i magazynek na bity
metaBOX 145 L

**