

Link do produktu: <https://termix24.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-udarowa-40v-xgt-220ah-p-63262.html>



## WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA 40V XGT 2\*2.0AH

Cena	<b>2 530,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>M HP002GA201</b>
Kod producenta	<b>HP002GA201</b>
Kod EAN	<b>088381735773</b>
Producent	<b>MAKITA</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

Napięcie akumulatora: 40 V  
Zasilanie XGT  
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego  
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 600 / 2200 min<sup>-1</sup>  
Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 64 / 30 Nm  
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 21  
Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 9 000 / 33000 min<sup>-1</sup>  
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 38 mm  
Maks. średnica wiercenia w betonie: 13 mm  
Maks. średnica wiercenia w betonie: 13 mm  
Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm  
Trzon napędowy: 1/2"-20UNF \"  
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm  
Poziom mocy akustycznej: 98 dB(A)  
Poziom ciśnienia akustycznego: 87 dB(A)  
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)  
Poziom wibracji, wiercenie: ? 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Poziom wibracji: wiercenie udarowe: 9,0 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,0 - 3,4 kg  
Wymiary (D x S x W): 174 x 86 x 272 mm  
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra): 38 mm  
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania): 51 mm  
Hamulec elektryczny  
Waga: 1,3 kg

#### Wytrzymała, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań.

Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40 V max XGT. Maksymalny moment obrotowy miękki 30 Nm i twardy 64 Nm. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

#### Korzyści dla użytkownika

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

---

Bezczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności  
Kompaktowa i lekka konstrukcja  
Wbudowane diody LED oświetlają obszar roboczy  
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z miękkim uchwytem zapewnia większy komfort pracy  
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów  
2-biegowa przekładnia mechaniczna Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego  
Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem  
Hamulec elektryczny dla maksymalnej wydajności  
Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony

· HP002GA201: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL4025

\*\*