

Link do produktu: <https://termix24.pl/wiertarko-wkretarka-bezszzcz-18v-0ah-sasall-p-60816.html>



WIERTARKO-WKRĘTARKA BEZSZCZ. 18V 0*AH SAS+ALL

Cena	386,00 zł
Cena poprzednia	418,80 zł
Numer katalogowy	DED7143
Kod producenta	DED7143
Kod EAN	5902628714305
Producent	DEDRA

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Napięcie: 18V
Moc: 50Nm
Prędkości obrotowe: 0-500/0-1800RPM
Maks. średnica wiercenia:
w drewnie: 35 mm
w stali: 13 mm
Przybliżone czasy pracy dla akumulatorów:
2Ah - DED7032: b/d
4Ah - DED7034: b/d
5Ah - DED7035: b/d

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, wkrętarka bezszczotkowa 18V, DEDRA SAS+ALL DED7143:

To narzędzie przydatne w każdym domu. Znajdzie zastosowanie zarówno w warsztacie majsterkowicza jak i u profesjonalistów z branży remontowo-budowlanej.

Za pomocą tej wkrętarki, której moment obrotowy wynosi 50Nm, doskonale poradzimy sobie z wkręcaniem i wierceniem w takich materiałach jak drewno, metal, plastik, tworzywa sztuczne. Obudowa wykonana została z nylonu z domieszką włókna szklanego, dzięki temu zwiększona została odporność na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Ergonomię oraz komfort pracy poprawiają: niewielka waga urządzenia oraz podgumowany uchwyt. Dodatkowo oświetlenie LED sprawi, że precyzyjnie wykonamy pracę w niedoświetlonych, trudno dostępnych miejscach.

Jednotulejowy uchwyt samozaciskowy (13mm) zapewnia prosty montaż wszelkiego rodzaju końcówek roboczych tj. wiertła, bity. Zastosowany silnik bezszczotkowy podniósł jeszcze bardziej wydajność i komfort pracy, a dodatkowa rękojeść ułatwia prowadzenie wiertła w nawet opornych materiałach.

Ta wkrętarka wyróżnia się kompaktowymi rozmiarami [jedynie 170 mm długości], które umożliwiają wygodną pracę w ciasnych i trudnodostępnych miejscach.

Cechy wiertarko-wkrętarki akumulatorowej DEDRA SAS+ALL DED7143:

Wydajny silnik bezszczotkowy
Kompaktowe rozmiary [170 mm długości]
Wysoki moment obrotowy [50Nm]
19+1 nastaw momentu obrotowego
Zaczep/uchwyt na pasek

Blokada wrzeciona
Oświetlenie LED
Obroty lewo-prawo
Dwa biegi
Uchwyt samozaciskowy, jednotulejowy [13 mm], metalowy z możliwością blokady

Kompletacja:

Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa

**