

Link do produktu: <https://termix24.pl/wiertlo-hss-co-135-12-0151mm-p-25167.html>



## WIERTŁO HSS-CO 135 12,0/151MM

Cena	<b>68,33 zł</b>
Cena poprzednia	<b>74,27 zł</b>
Numer katalogowy	<b>B 2608585869</b>
Kod producenta	<b>2608585864</b>
Kod EAN	<b>3165140521048</b>
Producent	<b>BOSCH</b>

### Opis produktu

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt Ecoline  
Specyfikacja: 10 x 87 x 133 mm  
Tekst produktu, osprzęt, szary: Opakowanie 1 szt.  
Rodz. opak.: Łączone opakowanie kartonowe i plastikowe, Tight Pack, z otworem Euro  
Zaw. opak.: 1 Szt.  
Średnica (D) mm: 10,00  
Długość robocza (L1) mm: 87  
Długość całkowita (L2) mm: 133  
materiały do obróbki (szczegóły):  
- Stal/metal żelazny  
- Stal nierdzewna/Inox  
- Stal stopowa/niestopowa  
- Żeliwo szare  
- Utwardzone tworzywo sztuczne

Wiertło kręte HSS Cobalt cechuje się długim czasem eksploatacji podczas wiercenia stali nierdzewnej

Dwie krawędzie tnące i dwa rowki umożliwiają szybkie odprowadzanie wiórów i wydłużają czas eksploatacji wiertła  
Zgodność z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy), ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8  
Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce  
Wiertło kręte HSS Cobalt wyprodukowano zgodnie z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy) ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8. Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce.

Wiertło przeznaczone do wiercenia stopowej i niestopowej stali, stali nierdzewnej, żeliwa, staliwa oraz stali odpornych na kwas i wysokie temperatury. Wyposażone jest w uchwyt cylindryczny (trzcień równy średnicy wiertła) i przeznaczone jest do użytku z wiertarkami stacjonarnymi i wkrętarkami.

\*\*