

Link do produktu: <https://termix24.pl/wiertlo-hss-co-135-2-029mm-p-35098.html>



WIERTŁO HSS-CO 135 2,0/29MM

Cena	8,00 zł
Cena poprzednia	8,39 zł
Numer katalogowy	B 2608585840
Kod producenta	2608585840
Kod EAN	3165140520751
Producent	BOSCH

Opis produktu

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt Ecoline
Specyfikacja: 2 x 29 x 49 mm
Tekst produktu, osprzęt, szary: Opakowanie 1 szt.
Rodz. opak.: Łączone opakowanie kartonowe i plastikowe, blister, z otworem Euro
Zaw. opak.: 1 Szt.
Średnica (D) mm: 2,00
Długość robocza (L1) mm: 29
Długość całkowita (L2) mm: 49
materiały do obróbki (szczegóły):
- Stal/metal żelazny
- Stal nierdzewna/Inox
- Stal stopowa/niestopowa
- Żeliwo szare
- Utwardzone tworzywo sztuczne

Wiertło kręte HSS Cobalt cechuje się długim czasem eksploatacji podczas wiercenia stali nierdzewnej

Dwie krawędzie tnące i dwa rowki umożliwiają szybkie odprowadzanie wiórów i wydłużają czas eksploatacji wiertła
Zgodność z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy), ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8
Aktywne cięcia i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce
Wiertło kręte HSS Cobalt wyprodukowano zgodnie z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy) ze 135-stopniową
końcówką i tolerancją średnicy h8. Aktywne cięcia i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki
szlifowanej krzyżowo końcówce.

Wiertło przeznaczone do wiercenia stopowej i niestopowej stali, stali nierdzewnej, żeliwa, staliwa oraz stali odpornych na kwas
i wysokie temperatury. Wyposażone jest w uchwyt cylindryczny (trzcień równy średnicy wiertła) i przeznaczone jest do użytku
z wiertarkami stacjonarnymi i wkrętarkami.

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.

