

Link do produktu: <https://termix24.pl/wiertlo-hss-co-135-5-252mm-p-37323.html>



## WIERTŁO HSS-CO 135 5,2/52MM

Cena	<b>14,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>14,75 zł</b>
Numer katalogowy	<b>B 2608585853</b>
Kod producenta	<b>2608585853</b>
Kod EAN	<b>3165140520881</b>
Producent	<b>BOSCH</b>

### Opis produktu

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt Ecoline  
Specyfikacja: 5,2 x 52 x 86 mm  
Tekst produktu, osprzęt, szary: Opakowanie 1 szt.  
Rodz. opak.: Łączone opakowanie kartonowe i plastikowe, Tight Pack, z otworem Euro  
Zaw. opak.: 1 Szt.  
Średnica (D) mm: 5,20  
Długość robocza (L1) mm: 52  
Długość całkowita (L2) mm: 86  
materiały do obróbki (szczegóły):  
- Stal/metal żelazny  
- Stal nierdzewna/Inox  
- Stal stopowa/niestopowa  
- Żeliwo szare  
- Utwardzone tworzywo sztuczne

Wiertło kręte HSS Cobalt cechuje się długim czasem eksploatacji podczas wiercenia stali nierdzewnej

Dwie krawędzie tnące i dwa rowki umożliwiają szybkie odprowadzanie wiórów i wydłużają czas eksploatacji wiertła  
Zgodność z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy), ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8  
Aktywne cięcia i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce  
Wiertło kręte HSS Cobalt wyprodukowano zgodnie z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy) ze 135-stopniową  
końcówką i tolerancją średnicy h8. Aktywne cięcia i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki  
szlifowanej krzyżowo końcówce.

Wiertło przeznaczone do wiercenia stopowej i niestopowej stali, stali nierdzewnej, żeliwa, staliwa oraz stali odpornych na kwas  
i wysokie temperatury. Wyposażone jest w uchwyt cylindryczny (trzcień równy średnicy wiertła) i przeznaczone jest do użytku  
z wiertarkami stacjonarnymi i wkrętarkami.

\*\*

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.

