

Link do produktu: <https://termix24.pl/wkret-do-ram-okiennech-i-drzwiowych-ocynkowany-fhd-75152mm-p-17817.html>

## WKRĘT DO RAM OKIENNYCH I DRZWIOWYCH OCYNKOWANY FHD 7.5\*152MM



Cena	<b>0,82 zł</b>
Numer katalogowy	<b>526 7.5*152</b>
Kod producenta	<b>SMOWSF0010751523</b>
Kod EAN	<b>5902134709079</b>
Producent	<b>UN</b>

### Opis produktu

Samogwintująca śruba do montażu ościeżnic drzwiowych i okiennych , łeb stożkowy płaski , nacięcie Torx T30 .

Podłoże :

beton , kamień naturalny , cegła pełna i otworowa , pustak , beton lekki .

Zalety - własności :

mocowanie bezpośrednio w podłożu , bez konieczności stosowania dybla , pewny montaż dzięki nacięciu TORX w łbie śruby ,  
mocowanie beznapiężeniowe - ościeżnica pozostaje w ustalonym odstępnie od ściany i nie jest odkształcana ( dzięki gwintowi  
na całej długości ) ,

specjalny rodzaj gwintu - gwintowana jest zarówno mocowana ościeżnica jak i podłoże ,  
przenosi duże obciążenia przy małej średnicy otworu - fi 6.0mm , oszczędność przy zakupie mniejszych wiertel ,  
uniwersalna dla wszystkich ościeżnic i wszystkich materiałów budowlanych , bardzo szybki i wygodny montaż .

Materiał :

stal zabezpieczona przed korozją poprzez ocynkowanie galwaniczne .

Zastosowanie :

montaż ram okiennych i drzwiowych wykonanych z aluminium, PCV i drewna .