

Link do produktu: <https://termix24.pl/wyciagarka-wciagarka-przyciagarka-linowa-1500kg-p-19940.html>

## WYCIĄGARKA, WCIĄGARKA, PRZYCIĄGARKA LINOWA 1500KG



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>326,05 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>YT-5914</b>       |
| Kod producenta   | <b>YT-5914</b>       |
| Kod EAN          | <b>5906083959141</b> |
| Producent        | <b>YATO</b>          |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Numer indeksu YT-5914  
Jednostka SZT  
Waga brutto (kg) 7.6670  
Master Carton MC 3  
Pal 63  
Uciąg [kg] 1530  
Wysokość podnoszenia [m] 3

#### Opis:

Wyciągarka linowa z napędem ręcznym składa się ze stalowego korpusu zawierającego bęben, przekładnię oraz mechanizm zapadkowy o dużym, odpowiednio dobranym przełożeniu. Dźwignia napędzająca służy do poruszania bębna i nawijania stalowej liny. Wyciągarka może przesuwać ładunki o ciężarze do ok. 1530 kg na odległość ok. 3 m.

#### Przeznaczenie / Zastosowanie

Wyciągarka linowa z napędem ręcznym służy do transportowania ładunków w płaszczyźnie poziomej, np. do przeciągania skrzyń po rampie. Z uwagi na budowę nie wolno jej używać do pionowego podnoszenia ciężarów.

#### Sposób użycia

##### Wyciąganie liny:

- przyczepić nieruchomy hak do nieruchomej podstawy
- przestawić dźwignię blokady ramienia
- unieść nieco ramię wyciągarki
- przestawić dźwignię blokady bębna
- wyciągnąć linę na żadaną długość

##### Przemieszczanie ładunku lub naciąganie liny:

- przestawić dźwignię blokady ramienia
- poruszać ramieniem aż do osiągnięcia wymaganego naprężenia liny lub przemieszczenia ładunku

##### Zwalnianie naprężenia liny:

- przestawić dźwignię blokady ramienia

- 
- ramię wyciągarki przestawić w taką pozycję, aby występ dźwigni blokady ramienia zwolnił blokadę bębna; bęben przeskoczy o jeden ząb
  - powtarzać operację aż do osiągnięcia wymaganego rozprężenia liny