

Link do produktu: <https://termix24.pl/wycieraczka-hybrid-700mm-p-66834.html>



## WYCIERACZKA HYBRID 700MM

Cena	<b>23,22 zł</b>
Numer katalogowy	<b>BIS 92-128N</b>
Kod producenta	<b>92-128N</b>
Kod EAN	<b>5905694018056</b>
Producent	<b>MOJE AUTO VIRAGE</b>

### Opis produktu

Wycieraczki hybrydowe HYBRID w blistrze

#### ZALETY:

Mocny docisk do szyby - wysoka skuteczność usuwania wody oraz zanieczyszczeń.  
Połączenie cichej pracy z solidną konstrukcją.  
Długa żywotność, odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję  
Bardzo prosty i wygodny montaż dzięki dostępnym adapterom.  
Pasują do 95% modeli.

#### SPOSÓB UŻYCIA:

##### Krok 1

Podnieś ramię wycieraczki i załóż szybę  
Odsuń ramię wycieraczki od szyby.

Wykonasz to, przyciągając ramię do pozycji pionowej.

Aby mieć pewność, że ramię wycieraczki w trakcie wymiany nie uszkodzi szyby, załóż ją starym ręcznikiem, kocem lub kartonem.

##### Krok 2

Zdemontuj starą wycieraczkę

Teraz pora na usunięcie starej wycieraczki.

Najpopularniejsze adaptery to te z systemem „U”, które wysuwają się bez większych problemów z ramienia.

Odchyl blokadę adaptera i zsuń stare pióro wycieraczki.

##### Krok 3

Dobierz odpowiedni adapter

Moje Auto Virage Wycieraczki hybrydowe HYBRID zawierają aż 9 różnych adapterów, dzięki czemu można dopasować je do 95% modeli samochodów.

Zanim zamontujesz nowe pióra, musisz dobrać swój adapter i założyć go na nowe wycieraczki. Zsuniecie i założenie odbywa się błyskawicznie.

##### Krok 4

Zamontuj nowe wycieraczki

Wsuń nowe pióro wycieraczki na ramię, dociśnij aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Będzie to oznaczało, że adapter wskoczył na swoją pozycję, a wycieraczka solidnie trzyma się ramienia.

---

Krok 5

Opuść ramię z nową wycieraczką na szybę

Kiedy już wymienisz wycieraczkę, należy usunąć z szyby zabezpieczenie i opuścić ramię.

Teraz powtórz czynność przy drugiej wycieraczkę, a na koniec wykonaj test nowych piór i będziesz gotowy do drogi!