

Link do produktu: <https://termix24.pl/wylacznik-roznicowopradowy-25a-30ma-2-polowy-ac-p-65211.html>



WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 25A 30MA 2-POLOWY AC

Cena	185,69 zł
Numer katalogowy	E+1CDC225J
Kod producenta	CDC225J
Kod EAN	3250611619468
Producent	HAGER

Opis produktu

Dane techniczne:

Konstrukcja

Liczba biegunów:2 P

Układ biegunów:2 P

Montaż:Szyna DIN

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskazaniem błędu:tak

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC):230 V

Typ napięcia zasilającego:AC

Częstotliwość:50 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui:500 V

Maksymalne napięcie pracy:253 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp:4000 V

Prąd

Znamionowy prąd różnicowy dl:30 mA

Prąd znamionowy In:25 A

Znamionowy prąd wyładowczy (In 8/20μs):0,25 kA

Znamionowa zdolność załączania i wyłączenia Im:1,5 kA

Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Inc zgodnie z PN-EN 61008-1:6 kA

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM):50 Hz

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego:2,32 W

Zadziałanie

Krótkozwłoczny:nie

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli):2000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli):4000

Wymiary

Głębokość produktu:70 mm
Wysokość produktu:83 mm
Szerokość produktu:35 mm
Wymiary:1

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający:2,8 Nm
Pozycja montażowa produktu 360°:tak

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku:16mm²
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku:25mm²
Rodzaj przyłącza:ze śrubą

Wyposażenie

Selektywność:nie
Pokrywa zacisków:nie

Norma

Norma:EN 61008-1
Dyrektywa europejska WEEE:dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony:IP20
Typ wyłącznika różnicowoprądowego:AC

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.:2

**

Zdjęcie poglądowe