

Link do produktu: <https://termix24.pl/wyrzynarka-akumulatorowa-18v-blcd-23-0ah-p-29062.html>



WYRZYNARKA AKUMULATOROWA 18V BLDC 2*3,0AH

Cena	2 341,37 zł
Cena poprzednia	2 601,52 zł
Numer katalogowy	M DJV182RTJ
Kod EAN	088381814065
Producent	MAKITA

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 800 - 3500 sk/min
Długość skoku 26 mm
Kąt ukosu: 45°
Maksymalna głębokość cięcia:
Drewno: 135 mm
Stal miękka: 10 mm
Aluminium: 20 mm
Wymiary (D x S x W): 266 mm x 77 mm x 208 mm
Waga (EPTA): 2.4 - 2.7 kg
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 77 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
Poziom wibracji przy cięciu płyt: 7.0 m/s²
Poziom wibracji przy cięciu blachy metalowej: 3.5 m/s²

LONGDESC

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Funkcja blokady wyłącznika
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem
Łagodny rozruch
Nowa ulepszona końcówka do podłączenia węża ssącego
Funkcja "Soft No Load" automatycznie redukuje prędkość obrotową silnika podczas pracy na biegu jałowym, aby tłumić wibracje korpusu maszyny
3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
Pokrętło regulacji prędkości
Beznarzędziowa wymiana ostrza
Włącznik spustowy z przyciskiem blokady

System wydmuchu wiórów z linii cięcia

Ergonomiczny miękki uchwyt

Sztywna płyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem aluminium odchylana w obie strony o 45°

Wstępne ustawianie częstotliwości skoków pokrętle

Wbudowane oświetlenie LED

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

PACKINFO

Króciec do podłączenia urządzenia odsysającego (126331-0)

Klucz imbusowy 4 (783202-0)

Zestaw brzeszczotów

2x Akumulator LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL1850B

Szybka ładowarka DC18RC

Walizka systemowa typu MAKPAC

Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC

ADDINFO