

Link do produktu: <https://termix24.pl/wyrzynarka-akumulatorowa-blcdc-40v-xgt-0ah-p-63888.html>

## WYRZYNARKA AKUMULATOROWA BLDC 40V XGT 0\*AH



Cena	<b>1 498,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>M JV002GZ</b>
Kod producenta	<b>JV002GZ</b>
Kod EAN	<b>0197050002013</b>
Producent	<b>MAKITA</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

Napięcie akumulatora: 40 V  
Maks. moc urządzenia: 800 W  
Uderzenia na minutę: 0 - 3500 min<sup>-1</sup>  
Długość skoku: 26 mm  
Maks. Zakres ukosu (z lewej): 45 o  
Maksymalny zakres ukosu (z prawej): 45 o  
Maks. zdolność cięcia: aluminium: 20 mm  
Maks. zdolność cięcia w drewnie: 135 mm  
Maks. Wydajność cięcia stali (90°): 10 mm  
Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)  
Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)  
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)  
Poziom wibracji (3 osie), cięcie płyty wiórowej: 6,1 m/s<sup>2</sup>  
Poziom wibracji (3 osie), cięcie blachy: 4,2 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Waga maszyny z akumulatorem: 2,7 - 3,0 kg  
Wymiary (D x S x W): 272 x 84 x 329 mm  
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

#### Akumulatorowa wyrzynarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

( bez akumulatora i ładowarki w zestawie)

Z technologią XPT, oznaczającą podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Z szeregiem przydatnych funkcji: funkcją SOFT NO LOAD z możliwością jej wyłączenia w zależności od preferencji użytkownika, funkcją wydmuchu wiórów z linii cięcia, funkcją blokady wyłącznika, funkcją regulacji oświetlenia oraz funkcją anty-restart wraz z łagodnym rozruchem.

#### Korzyści dla użytkownika

Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań

Zwiększona stabilność cięcia dzięki szerszej płycie podstawy

Funkcja regulacji oświetlenia zapewnia lepszą widoczność i mniejsze odbłaski podczas cięcia metalu

Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

Bezczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności

---

ZAKRES DOSTAWY:

Akumulatorowa wyrzynarka JV002GZ

Króciec do podłączenia urządzenia odsysającego: 122C71-6

Osłona podstawy: 413J99-0

Zabezpieczenie przeciwodpryskowe: 415524-7

Klucz imbusowy 4 mm: 783202-0

Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25 mm: A-85628

Brzeszczot do wyrzynarki 75 x 0,9 mm: A-85737

Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25 mm: A-85793

\*\*