

Link do produktu: <https://termix24.pl/wyrzynarka-akumulatorowa-gst-185-li-uchwyt-s-0ah-p-60797.html>



## WYRZYNARKA AKUMULATOROWA GST 185-LI UCHWYT S 0\*AH

Cena	<b>750,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>814,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>B 6015B2021</b>
Kod producenta	<b>06015B2021</b>
Kod EAN	<b>4059952589053</b>
Producent	<b>BOSCH</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

Napięcie akumulatora: 18,0 V  
Prędkość skokowa bez obciążenia\*: 500 – 3.500 min-1  
Wysokość skoku: 26 mm  
Ciężar bez akumulatora\*: 1,9 kg  
Kąt nachylenia: -45 – 45 °

#### Głębokość cięcia

Głębokość cięcia w drewnie: 125 mm  
Głębokość cięcia w aluminium: 20 mm  
Głębokość cięcia w stali zwykłej: 10 mm

#### Wartości łączne drgań (Piłowanie drewna)

Wartość emisji drgań ah: 7 m/s<sup>2</sup>  
Błąd pomiaru K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Wartości łączne drgań (Piłowanie blachy metalowej)

Wartość emisji drgań ah: 7 m/s<sup>2</sup>  
Błąd pomiaru K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)  
Poziom mocy akustycznej: 92 dB(A)  
Błąd pomiaru K: 5 dB

#### Piłowanie drewna

Wartość emisji drgań ah: 7 m/s<sup>2</sup>  
Błąd pomiaru K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Piłowanie blachy metalowej

Wartość emisji drgań ah: 7 m/s<sup>2</sup>  
Błąd pomiaru K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 84 dB(A) poziom mocy akustycznej 92 dB(A). Błąd pomiaru K= 5 dB.

---

### **Akumulatorowa swoboda bez ograniczeń**

Doskonały wybór do cięć w linii krzywej oraz cięć poprzecznych w różnych materiałach

**Mocny silnik bezszczotkowy** zapewnia wyjątkową wydajność

**4-stopniowa oscylacja brzeszczotu** zapewnia wybór pomiędzy szybkim cięciem a precyzyjnym cięciem

Model oferuje funkcję wyboru prędkości, która umożliwia pracę z różnymi materiałami

**Beznarzędziowy system Bosch SDS** ułatwia wymianę brzeszczotów

\*\*