

Link do produktu: <https://termix24.pl/zestaw-combo-18v-bssswwbqbsa-2100ah-p-63556.html>

## ZESTAW COMBO 18V BS+SSW+WBQ+BSA 2\*10.0AH



Cena	<b>3 733,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>4 057,52 zł</del>
Numer katalogowy	<b>ME 685209000</b>
Kod producenta	<b>685209000</b>
Kod EAN	<b>4061792224414</b>
Producent	<b>METABO</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

##### Parametry SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Akumulatorowy zakrętał udarowy

Napięcie akumulatora 18 V  
Maks. rozmiar śruby M20  
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 2150 /min  
Maksymalna liczba uderzeń 4250 /min  
Maksymalny moment obrotowy 400 Nm  
Maks. moment odkręcenia 620 Nm  
Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego 12  
Uchwyt narzędziowy Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)  
Ciężar bez akumulatora 1.3 kg  
Ciężar z akumulatorem 1.8 kg

##### Parametry BS 18 LTX BL I (602358850) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Napięcie akumulatora 18 V  
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim 65 Nm  
Moment impulsowy 65 Nm  
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym 130 Nm  
Regulowany moment obrotowy 1 - 20 Nm  
Średnica wiercenia w stali 13 mm  
O wiertła do drewna miękkiego 68 mm  
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 550 / 0 - 2000 /min  
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim 1.5 - 13 mm  
Średnica szyjki mocowania 43 mm  
Ciężar bez akumulatora 1.7 kg  
Ciężar z akumulatorem 2.2 kg

##### Parametry WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Akumulatorowa szlifierka kątowna

Napięcie akumulatora 18 V  
Średnica tarczy 125 mm  
Maks. głębokość cięcia 33 mm  
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10000 /min  
Gwint wrzeciona M 14  
Obwód uchwytu 191 mm  
Ciężar bez akumulatora 1.8 kg  
Ciężar z akumulatorem 2.5 kg

---

Parametry BSA 18 LED 4000 (601505850) Akumulatorowy reflektor budowlany

Maks. strumień świetlny 4000 lm

Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Akumulator 18 V 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / Akumulator 18 V 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ok. 35 minut na Ah przy maks. jasności) / (ok. 35 minut na Ah przy maks. jasności)

Ciężar bez akumulatora 1.9 kg

Ciężar z akumulatorem 2.5 kg

Wibracje SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Akumulatorowy zakrętał udarowy

Zakręcanie udarowe 12 m/s<sup>2</sup>

Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s<sup>2</sup>

Wibracje BS 18 LTX BL I (602358850) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Klasa L2.2 m/s<sup>2</sup>

Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s<sup>2</sup>

Wibracje WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Akumulatorowa szlifierka kątowna

Szlifowanie powierzchni 8 m/s<sup>2</sup>

Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s<sup>2</sup>

Szlifowanie arkuszem szlifierskim 2.5 m/s<sup>2</sup>

Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s<sup>2</sup>

Emisja hałasu SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Akumulatorowy zakrętał udarowy

Poziom ciśnienia dźwięku 100 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA) 111 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K3 dB(A)

Emisja hałasu BS 18 LTX BL I (602358850) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Poziom ciśnienia dźwięku 76 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA) 87 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K3 dB(A)

Emisja hałasu WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Akumulatorowa szlifierka kątowna

Poziom ciśnienia dźwięku 81 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA) 92 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K3 dB(A)

## **ZESTAW COMBO 18V BS+SSW+WBQ+BSA 2\*10.0AH**

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL I: bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o największej mocy do najtrudniejszych zastosowań.

Akumulatorowy zakrętał udarowy SSW 18 LTX 400 BL: jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania.

Akumulatorowa szlifierka kątowna WB 18 LT BL 11-125 Quick: bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kątowna nowej generacji: dzięki o 40% wyższej mocy efekt taki, jak w urządzeniu sieciowym 1100 W.

Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 18 LED 4000: kompaktowy akumulatorowy reflektor budowlany o strumieniu światła 4000 lumenów zapewniający równomierne oświetlenie dużej powierzchni roboczej z redukcją rzucanego cienia.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL, akumulatorowy zakrętał udarowy SSW 18 LTX 400 BL, akumulatorowa szlifierka kątowna WB 18 LT BL 11-125 Q, akumulatorowy reflektor budowlany BSA 18 LED 4000, 2 akumulatory LiHD (18 V / 10,0 Ah), ładowarka ASC 145, torba narzędziowa (duża)

\*\*