

Link do produktu: <https://termix24.pl/zestaw-combo-18v-dtd152dhp451dss610dga452djr186dml815-p-38711.html>

ZESTAW COMBO 18V DTD152+DHP451+DSS610+DGA452+DJR186+DML815



Cena	4 095,14 zł
Cena poprzednia	4 550,16 zł
Numer katalogowy	M DLX6105T
Kod producenta	DLX6105T
Kod EAN	1110003479259
Producent	MAKITA

Opis produktu

Dane techniczne:

DTD152:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 2900obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym: 0 - 3500/min
Śruby standardowe: M5 - M16
Śruby maszynowe: M4 - M8
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M5 - M12
Śruba z gwintem zwykłym: 22 - 125mm
Maks. moment obrotowy: 165Nm
Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
Wymiary (długość całkowita): 137mm
Waga (EPTA): 1,3 - 1,6kg

DHP451:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:
- bieg 1: 0 - 300 obr./min
- bieg 2: 0 - 600 obr./min
- bieg 3: 0 - 1700obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym:
- bieg 1: 0 - 4500 /min
- bieg 2: 0 - 9000 /min
- bieg 3: 0 - 22500/min
Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 65mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 16mm
Maks. moment obr. miękkiej / twardej: 40 / 80Nm
Zakres mocowania: 1,5 - 13mm
Wymiary (długość całkowita): 250mm

Waga (EPTA): 2,5 - 2,9kg

DSS610:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 3700obr./min
Maksymalna głębokość cięcia: przy 45°: 40 mm
przy 50°: 36 mm
przy 90°: 57 mm
Średnica tarczy: 165mm
Średnica otworu tarczy: 20mm
Wymiary (długość całkowita): 347mm
Waga (EPTA): 3,0 - 3,4kg

DGA452:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 11000obr./min
Średnica tarczy: 115mm
Średnica otworu tarczy: 22,23mm
Wymiary (długość całkowita): 317mm
Waga (EPTA): 2,06 - 2,71kg

DJR186:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Częst. skoków na biegu jałowym: 0 - 2800/min
Długość skoku: 32mm
Zdolność cięcia:
- w rurze: 130 mm
- w drewnie: 255mm
Wymiary (długość całkowita): 486mm
Waga (EPTA): 3,5 - 3,8kg

DML815:

Napięcie zasilania: 14,4 V / 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory:
- 14,4 V: 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
- 18 V: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Źródło światła: LED 0,5 W x 4
Natężenie światła: 3000 lx
Strumień światła: 160lm
Czas świecenia: z BL1860B: 54 godz.
Wymiary (długość całkowita): 272mm
Waga (EPTA): 0,26 - 0,93kg

Makita DLX6105T zestaw COMBO 18V DTD152+DHP451+DSS610+DGA452+DJR186+DML815

DTD152:

Wysoki moment obrotowy - 165 Nm
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DHP451:

3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa

4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
Aluminiowa obudowa przekładni
2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DSS610:

Lekka i kompaktowa pilarka tarczowa 165 mm
Cięcie kątowe do 50°
Łatwa w prowadzeniu w materiale dzięki diodzie LED oświetlającej obszar cięcia oraz dyszy wydmuchującej pył z linii cięcia
Aluminiowa osłona tarczy tnącej
Nie współpracuje z szyną prowadzącą
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DGA452:

Lekka i poręczna szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 115 mm
Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
Zabezpieczenie przeciążeniowe (sygnalizowanie miganiem kontrolki)
Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DJR186:

Nowa pionowa konstrukcja przekładni zwiększa stabilność brzeszczotu
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
Hamulec elektryczny
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DML815:

Akumulatorowa latarka zasilana akumulatorami Li-ion o napięciu 14,4 V oraz 18 V
Ergonomiczny kształt
Kompaktowa głowica z plastiku przestawiana w 12 pozycjach
Wygodnie umieszczony przycisk wł/wył
Praktyczny uchwyt do mocowania na pasku zapewnia wygodę użycia w każdej pozycji
Dostarczana bez akumulatora i ładowarki
Nie współpracuje z akumulatorami BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorami BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah) i BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V DTD152:
- UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU (346317-0)

Akumulatorowa 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V DHP451:
- UCHWYT BOCZNY (154835-2)
- UCHWYT NA KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE (452947-8)
- SAMOZACISKOWY UCHWYT WIERTARSKI 13mm (763196-5)
- KOŃCÓWKA WKRĘTAKOWA NR 2 (784637-8)

Akumulatorowa pilarka tarczowa 18 V DSS610:
- PROWADNICA RÓWNOLEGŁA (164095-8)
- KLUCZ IMBUSOWY 5 (783203-8)
- TARCZA UNIWERSALNA 165 mm (D-09173)

Akumulatorowa szlifierka kątowa 115mm 18 V DGA452:
- UCHWYT BOCZNY (153489-2)
- NAKRĘTKA KOŁNIERZA (224554-5)
- KLUCZ DO NAKRĘTKI KONTRUJĄCEJ (782423-1)
- TARCZA SZLIFIERSKA INOX 115x6x22,23mm (A-80640)

Akumulatorowa piła posuwowa 18 V DJR186:
- BRZESZCZOT DO METALU (B-05169)
- BRZESZCZOT BiM 152 mm (B-05175)

Akumulatorowa latarka 18 V DML815:
- HAK DO MOCOWANIA NA PASKU (GM00001289)

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.