

Link do produktu: <https://termix24.pl/zestaw-combo-ga5030rhp1631-p-30074.html>

ZESTAW COMBO GA5030R+HP1631



Cena	438,16 zł
Cena poprzednia	476,26 zł
Numer katalogowy	M DK0050
Kod producenta	DK0050
Kod EAN	088381811026
Producent	MAKITA

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Wiertarka udarowa HP1631:

Rodzaj zasilania: elektryczne
Napięcie: 230 - 240 V
Częstotliwość: 50 - 60 Hz
Prąd: 3.1 A
Moc znamionowa: 710 W
Prędkość bez obciążenia: 0 - 3200 obr/min
Liczba uderzeń na minutę: 0 - 48000 ud/min
Maksymalna zdolność wiercenia:
Drewno: 30 mm
Stal: 13 mm
Beton: 16 mm
Waga (EPTA): 2.0 kg
Wymiary (D x S x W): 295 mm x 75 mm x 204 mm
Długość przewodu: 2 m
Klasa bezpieczeństwa: II
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 97 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 108 dB(A)
Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 17.0 m/s²
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s²

Szlifierka kątowa GA5030R:

Rodzaj zasilania: elektryczne
Napięcie: 230 - 240 V
Częstotliwość: 50 - 60 Hz
Prąd: 3.2 A
Moc znamionowa: 720 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 obr/min
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
Gwint wrzeciona: M14
Maksymalna grubość ściernicy: 6.4 mm
Wymiary (D x S x W): 266 mm x 128 mm x 103 mm
Waga (EPTA): 1.91 - 3.06 kg
Klasa bezpieczeństwa: II
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni: 8.5 m/s²
Poziom wibracji przy szlifowaniu krążkami ściernymi: 2.5 m/s² lub mniej

Zestaw wiertel D-08660:

Typ mocowania: cylindryczny
Typ wiertel:
Do drewna: CS
Do betonu: HM CT
Do metalu: HSS-TIN
Średnice wiertel:
Do drewna: 5mm / 6mm / 8mm
Do betonu: 5mm / 6mm / 8mm
Do metalu: 5mm / 6mm / 8mm

LONGDESC

Wiertarka udarowa HP1631:

Moc znamionowa 710 W, najwyższa w tej klasie
2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
Uchwyt wiertarski szybkomocujący
Wytrzymała aluminiowa obudowa przekładni
Cylindryczna obudowa silnika
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.

Szlifierka kątowna GA5030R:

Kompaktowy i ergonomiczny kształt
Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
Mała obudowa przekładni
Silnik ze zwiększoną odpornością na ciepło
Zwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°
Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami
Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy

PACKINFO

Wiertarka udarowa HP1631
Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13mm (zamontowany) (196564-1)
Uchwyt boczny (153503-4)
Szlifierka kątowna GA5030R
Osłona tarczy (123099-9 / 123099-1)
Uchwyt boczny (153489-2)
Kołnierz mocujący (224415-9)
Klucz do nakrętek czołowych (782423-1)
Tarcza szlifierska do metalu 6 mm
Zestaw wiertel 9 sztuk D-08660 (drewno, beton, metal)
Wiertło do drewna 5 mm
Wiertło do drewna 6 mm
Wiertło do drewna 8 mm
Wiertło do betonu 5 mm
Wiertło do betonu 6 mm
Wiertło do betonu 8 mm
Wiertło do metalu 5 mm

Wiertło do metalu 6 mm
Wiertło do metalu 8 mm
Walizka z tworzywa
Walizka z tworzywa (821528-3)

ADDINFO