

Link do produktu: <https://termix24.pl/zestaw-combo-li-lon-18v-lxt-ddf487dtd157-220ah-p-54652.html>



ZESTAW COMBO LI-LON 18V LXT DDF487+DTD157 2*2.0AH

Cena	1 303,00 zł
Cena poprzednia	1 416,10 zł
Numer katalogowy	M DLX2423AJ
Kod producenta	DLX2423AJ
Kod EAN	088381742498
Producent	MAKITA

Opis produktu

Dane techniczne DDF487:

Regulowany zakres momentu obrotowego (w przybliżeniu)
Liczba obrotów mechanicznych 2
Wbudowane oświetlenie
Aluminiowa obudowa przekładni
V (napięcie) 18 V
Skręcając w lewo, skręcając w prawo
Prędkość bez obciążenia (pozycja 1) 0 - 500
Prędkość biegu jałowego (pozycja 2) 0 - 1700
Moment dokręcania miękkiej / twardej 25 / 40 Nm
Pozycje sprzęgła poślizgowego 21 pozycji
Miękki uchwyt
Ochrona baterii
Głowica wiertarska 1,5 - 13 mm
Rem. elektr.
Ciemny. szer. x głęb. x wys. 150x81x248 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) 73 dB(A)
Niepewność (K) (LpA) 3 dB(A)
Wibracje ah wiercenie w metalu 2,5 m/s²
Wibracje (K) wiercenie w metalu 1,5 m/s²
Waga z niskim akumulatorem LXT 18 V 1,4 kg
Waga z akumulatorem LXT 18 V 1,6 kg

Dane techniczne DTD157:

Platforma LXT 18 V
Przylączy/włot 1/4" sześciokątny kształt E
Śruba/śruba 4,6 metryczna 5 - 18 mm
Śruba/śruba 8,8 metryczna 3,5 - 14 mm
Śruba/śruba 10,9 metryczna 3,5 - 12 mm
Śruba/śruba 12,9 metryczna 3 - 12 mm
Wkręt do drewna (długość) 22 - 90 mm
Maksymalny moment obrotowy (pozycja 1) 20 Nm
Maksymalny moment obrotowy (pozycja 2) 140 Nm
Prędkość bez obciążenia (pozycja 1) 0 - 1300
Prędkość bez obciążenia (pozycja 2) 0 - 3000

Liczba skoków (pozycja 1) 0 - 2000 min-1
Liczba skoków (pozycja 2) 0 - 4100
Tryb A dla większej kontroli
Sterowanie zmienną prędkością (przełącznik)
Zmienna regulacja prędkości (cyfrowa)
Skręcając w lewo, skręcając w prawo
Wbudowane oświetlenie
Wolt (napięcie) 18 V
Typ silnika Silnik BL
Rem. elektr
Ochrona baterii
Miękki uchwyt
Ciemny. szer. x głęb. x wys. 133x81x232 mm

Cechy DDF487:

Specjalnie zaprojektowany do lekkich prac związanych z wierceniem/wkręcaniem
Idealny do prac wykończeniowych, aranżacji wnętrz i montażu kuchni
2 funkcje: wiercenie i wkręcanie
Wyposażony w podwójne oświetlenie LED dla jeszcze lepszej widoczności
Elektroniczna regulacja prędkości za pomocą przełącznika. Bardzo stała prędkość dzięki silnikowi BL
Wysoki komfort pracy dzięki doskonałemu wyważeniu maszyny i kompaktowym rozmiarom
Lepsza ochrona przed wnikaniem kurzu i wilgoci

Cechy DTD157:

Nadaje się do lekkich i małych prac związanych z wkręcaniem
Regulowany cyfrowo: obsługuje szerszy zakres połączeń (M4-M14)
Tryb A: Zapobiega odpryskom i uszkodzeniom gwintów. Zaczynij od niskiej prędkości, aż śruba opór w materiale
Dwa dodatkowe ustawienia: H dla wysokich obrotów. S dla niskich obrotów
Wyposażony w wysokiej jakości i energooszczędny bezszczotkowy silnik węglowy
Wysoki komfort pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji, miękkiemu uchwytowi i niskiej wadze
Wyposażony w podwójne oświetlenie LED zapewniające dobry widok na obrabiany przedmiot
Ulepszone łożyskowanie trzonka, dzięki czemu wiertło porusza się mniej

Zestaw zawiera:

195584-2 Ładowarka LXT DC18RC
197254-9 Akumulator BL1820B LXT 18V 2,0 Ah 2 sztuki
821550-0 Makpac nr 2
837670-0 Wkładka do M-Box

**

Zdjęcie poglądowe.