

Link do produktu: <https://termix24.pl/zestaw-frezow-30-szt-uchwyt-8mm-p-30714.html>



ZESTAW FREZÓW 30 SZT. UCHWYT 8MM

Cena	618,00 zł
Cena poprzednia	670,79 zł
Numer katalogowy	B 2607017475
Kod producenta	2607017475
Kod EAN	3165140958066
Producent	BOSCH

Opis produktu

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt PRO

Tekst produktu, osprzęt szary: Zestaw frezów z trzpieniem o średnicy 8 mm.

Opis zestawu: Zawartość zestawu: Typy frez: frez prosty 1-ostrzowy 3 x frez prosty 2-ostrzowy 3 x frez prosty 3-ostrzowy 5 x frez do zaokrągleń 3 x frez do modelowania frez do prowadzeń i otworów frez tarczowy frez do wręgów 2 x frez do fazowania 2 x frez do rowków typu V frez do połączeń na wczepy frez rzymski 3 x frez do żłobienia klasyczny frez do profilowania frez do zagłębień pod zawiasy Długość całkowita (mm): 50 54 50 60 60 60 60 60 51 55 55 58 60 65 52 65 60 50 54 56 54 50 48 49 52 43 45 54 54 54 42 Długość robocza (mm): 15 20 20 30 30 30 30 10 13 14 16 19 25 13 25 19 4 13 16 13 18 16 12 12 10 13 12 12 14 13 Średnica (mm): 4 6 8 10 12 16 20 19 25 29 32 38 13 13 16 8 32 32 35 25 16 16 13 27 12 20 22 29 32 12

Rodz. opak.: Opakowanie plastikowe, kasetka, z otworem Euro

Zaw. opak.: 30 Szt.

Opak. wysył. 1: 1 Szt.

Typ frezu:

- Frez prosty 1-ostrzowy
- Frez prosty 2-ostrzowy
- Frez prosty 2-ostrzowy
- Frez prosty 2-ostrzowy
- Frez prosty 3-ostrzowy
- Frez prosty 3-ostrzowy
- Frez prosty 3-ostrzowy
- Frez do zaokrągleń
- Frez do zaokrągleń
- Frez do zaokrągleń
- Frez do zaokrągleń
- Frez do zaokrągleń
- Frezy do frezowania prostego
- Frezy do frezowania prostego
- Frez do modelowania
- Frez do prowadzeń i otworów
- Frez tarczowy
- Frez do wręgów
- Frez do fazowania
- Frez do fazowania
- Frez do rowków typu V
- Frez do rowków typu V
- Frez do połączeń na wczepy

-
- Frez rzymski
 - Frez promieniowy wypukły
 - Frez promieniowy wypukły
 - Frez do żłobienia
 - Frez do żłobienia
 - Klasyczny frez do profilowania
 - Frez do zagłębień pod zawiasy

Długość całkowita (G) mm:

- 50
- 54
- 50
- 60
- 60
- 60
- 60
- 51
- 55
- 55
- 58
- 60
- 65
- 52
- 65
- 60
- 50
- 54
- 56
- 54
- 50
- 48
- 49
- 52
- 43
- 45
- 54
- 54
- 54
- 42

Długość robocza (G) mm:

- 15
- 20
- 20
- 30
- 30
- 30
- 30
- 10
- 13
- 14
- 16
- 19
- 25
- 13
- 25
- 19
- 4
- 13
- 16
- 13
- 18
- 16
- 12
- 12
- 10
- 13
- 12
- 12
- 14
- 13

Średnica (D) mm:

- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- 16
- 20
- 19
- 25
- 29
- 32
- 38
- 13
- 13
- 16
- 8
- 32
- 32
- 35
- 25
- 16
- 16
- 13
- 27
- 12
- 20
- 22
- 29
- 32
- 12

Kąt (R1) mm:

-
-
-
-
-
-
-
- 3
- 6
- 8
- 10
- 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 4
- 6
- 10
- 6
- 10
- 5
-

Kąt stopnie:

-
-
-
-
-
-

