

Link do produktu: <https://termix24.pl/zestaw-narzedzi-gbh-18v-26gws-18v-10gdx-18v-200-250ah-p-63902.html>



## ZESTAW NARZĘDZI GBH 18V-26+GWS 18V-10+GDX 18V-200 2\*5.0AH

Cena	<b>3 108,48 zł</b>
Numer katalogowy	<b>B 615990N21</b>
Kod producenta	<b>0615990N21</b>
Kod EAN	<b>4059952670270</b>
Producent	<b>BOSCH</b>

### Opis produktu

#### Akumulatorowa wiertarka udarowa z systemem SDS plus GBH 18V-26:

Większa moc, większy komfort i mniej kurzu

50% większa wydajność i siła uderzenia narzędzia kablowego zapewnia szybką i elastyczną pracę (w porównaniu do poprzednika GBH 18 V-EC)

Lepsza ochrona użytkownika dzięki systemowi KickBack Control (KBC) i lepsza kontrola dzięki systemowi Electronic Precision Control (EPC)

Bezpyłowe wiercenie z wbudowanym i opcjonalnym odsysaniem GDE 18V-16

#### Specyfikacja:

Energia uderzenia (wg EPTA 05/2016): 2,6 J

liczba skoków przy nr nominalnym obr/min: 0 - 4350 min-1

Prędkość nominalna: 0 - 980 min-1

Napięcie baterii, akumulatory: 18,0 V

Uchwyt narzędziowy: SDS plus

Zakres średnic do wiercenia udarowego w betonie: 4 - 26 mm

Zalecany zakres średnic do wiercenia w betonie: 8 - 16 mm

Maks. średnica wiercenia w metalu: 13 mm

Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 30 mm

Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)

Poziom natężenia dźwięku: 99 dB(A)

Niepewność K: 3 dB

Wymiary narzędzia (szer. x gł. x wys.): 347 x 225 x 225 mm

#### Akumulatorowa wkrętkarka udarowa GDX 18V-200:

Bezszcotkowa moc w kompaktowej obudowie - idealny wybór do wkręcania w ciasnych przestrzeniach.

Wkrętak udarowy do nasadek i nasadek w jednym narzędziu: unikalny uchwyt do bitów 2 w 1 z sześciokątem wewnętrznym 1/4" i kwadratem 1/2"

Mocne zastosowanie nawet w trudno dostępnych miejscach dzięki małej długości głowicy i wysokim momentom obrotowym. Silnik bezszczotkowy i elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) zapewniają większą moc, dłuższy czas pracy i trwałość narzędzia.

#### Specyfikacja:

Napięcie baterii, akumulatory: 18 V

Waga bez akumulatora: 1,2 kg

Maks. moment obrotowy: 200 Nm

---

NIE. prędkość biegu jałowego: 0-3400 min-1  
prędkość biegu jałowego (stopień 1): 0-3400 min-1  
liczba uderzeń: 0-4200 min-1  
Moment startowy, maks.: 350 Nm  
Uchwyt narzędziowy: Hex Uni 1/4", Quad 1/2"  
Średnica gwintu: M 6 – M 16  
Poziom hałasu: poziom ciśnienia akustycznego 95 dB(A) poziom natężenia dźwięku 106 dB(A). Niepewność K = 3 dB.  
Całkowita wartość drgań (dokręcanie śrub i nakrętek o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze):  
Wartość emisji wibracji ah: 10 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność K: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Dokręcanie śrub i nakrętek do maksymalnego dopuszczalnego rozmiaru:  
Wartość emisji wibracji ah: 10 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność K: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wymiary narzędzia (szer. x gł. x wys.): 61 x 147 x 206 mm

#### **Akumulatorowa szlifierka kąтова GWS 18V-10:**

Mała akumulatorowa szlifierka kąтова do wymagających prac  
Nowy poziom mocy i czasu pracy – nowy silnik bezszczotkowy i akumulatory ProCORE18V  
Doskonała ochrona użytkownika – kontrola upadku, szybkie hamowanie i kontrola odrzutu  
Doskonała kontrola narzędzia – szybkozłączka, nakrętka szybkozłączka (tylko M14), węższy uchwyt  
Nowa, przyjazna dla użytkownika konstrukcja przełącznika

#### **Specyfikacja:**

NIE. prędkość biegu jałowego: 9000 min-1  
Napięcie baterii, akumulatory: 18 V  
Gwint wrzeciona szlifierskiego: M14  
Średnica szpuli: 125 mm  
Poziom ciśnienia akustycznego: 78,5 dB(A)  
Poziom natężenia dźwięku: 89,5 dB(A)  
Niepewność K: 3 dB  
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 358 x 150 x 110 mm  
Waga bez akumulatora: 2,1 kg

2x akumulatory 5,0Ah GBA 18V + szybka ładowarka GAL 1880 CV

#### **ZAKRES DOSTAWY:**

Akumulatorowa wiertarka udarowa z systemem SDS plus GBH 18V-26 0 611 909 000  
Akumulatorowa zakrętarka udarowa GDX 18V-200 0 601 9J2 204  
Akumulatorowa szlifierka kąтова GWS 18V-10 0 601 9J4 002  
2x akumulator GBA 18V 5,0Ah + szybka ładowarka GAL 1880 CV 1 600 A00 B8J  
Torba  
\*\*